





**BESCHILDERUNGS- UND
MARKIERUNGS-SERVICE
GMBH F R E I B U R G**
FON 07 61 - 51 51 7-0
FAX 07 61 - 51 51 755



PARKPLATZSPERREN

Durchgangs- und Parkplatzsperrren

Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800 mm, 900 mm Überflur

		ca. kg	Art.-Nr.
 <p>471ZB</p>	Herausnehmbar, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, mit Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur		
	feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	14,5	4795_471F
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	14,5	4795_471FB
	Herausnehmbar, mit Profilzylinderschloß 3 Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur		
	feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	14,5	4795_471Z
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	14,5	4795_471ZB
	Bodenhülse extra	3,0	4795_470.10
Es empfiehlt sich, eine zweite Bodenhülse (abseits des zu sperrenden Geländes) einzubauen, um dem herausgenommenen Pfosten, der ohne Schlüsselbetätigung wieder selbst einrastet, einen sicheren, nicht entwendbaren Platz zu geben.			
 <p>471UZ</p>	Umlegbar, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung		
	für Dübelbefestigung mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60		
	feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,5	4795_471FU
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,5	4795_471FUB
	Umlegbar, mit Profilzylinderschloß 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung		
	für Dübelbefestigung mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60		
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,5	4795_471UZ	
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	11,5	4795_471UZB	
	Bodenhülse zum Einbetonieren	2,5	4795_470.60



**BESCHILDERUNGS- UND
MARKIERUNGS-SERVICE
GMBH F R E I B U R G**


**FON 07 61 - 51 51 7 - 0
FAX 07 61 - 51 51 755**

PARKPLATZSPERREN

Parkplatzsperre

Rundrohr d = 60 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
und durchgehender Bodenplatte
Gesamtbreite ca. 800 mm
Gesamthöhe ca. 500 mm



 <p>4795_40660</p>	<p>Umlegbar, mit Profilzylinderschloß 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung</p> <p>für Dübelbefestigung</p> <p>feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, incl. Befestigungsmaterial</p>	<p>ca. kg</p> <p>9,0</p>	<p>Art.-Nr.</p> <p>4795_40660</p>

Parkplatzsperre



Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
und durchgehender Bodenplatte
Gesamtbreite ca. 800 mm
500 mm Überflur

 <p>4795_4709UZB</p>	<p>Umlegbar, mit Profilzylinderschloß 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung</p> <p>für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60</p> <p>feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen</p>	<p>11,5</p>	<p>4795_4709 UZ</p>
	<p>feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen</p>	<p>11,5</p>	<p>4795_4709UZB</p>
 <p>4795_4709FUB</p>	<p>Umlegbar, mit Dreikantverschluß nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung</p> <p>für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60</p> <p>feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen</p>	<p>11,5</p>	<p>4795_4709FU</p>
	<p>feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen</p>	<p>11,5</p>	<p>4795_4709FUB</p>
	<p>Bodenhülse zum Einbetonieren</p>	<p>2,5</p>	<p>4795_470.60</p>

Parkplatzsperre

Vierkantrrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
500 mm Überflur
selbsteinrastende Verriegelung



		ca. kg	Art.-Nr.
 4795_40770	Umlegbar, mit Rundzylinder 3 Schlüssel		
	für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	10,0	4795_40770
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	10,0	4795_40770B
	zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker ca. 300 mm Unterflur		
	feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	10,5	4795_40771
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	10,0	4795_40771B
 4795_40772B	Umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluß incl. 8 mm Dreikantschlüssel		
	für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	10,0	4795_40772
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	10,0	4795_40772B
	zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker ca. 300 mm Unterflur		
	feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	10,5	4795_40773
	feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen	10,0	4795_40773B
	Dreikantschlüssel 8 mm, verzinkt für Absperrpfosten, Parkplatzsperren,		4795_4039



anfahrssicherer Absperrpfosten

Vierkantrohr 70 x 70 mm
elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
Überfahrhöhe ca. 95 mm
500 mm Überflur



4795_40215UZB

Umlegbar, mit Profilzylinderschloß
3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte d = 200 mm oder zur
Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60

feuerverzinkt und rot beschichtet mit
weiß reflektierenden Leuchtstreifen

ca. kg

Art.-Nr.

6,0

4795_40215UZB

anfahrssichere Parkplatzsperre

Vierkantrohr 70 x 70 mm
elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Überfahrhöhe ca. 95 mm
Geamtbreite ca. 800 mm
500 mm Überflur



4795_40220UZB

Umlegbar, mit Profilzylinderschloß
3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte d = 200 mm oder zur
Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60

feuerverzinkt und rot beschichtet
mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen

11,5

4795_40220UZB



4795_470.60

Bodenhülse zum Einbetonieren
unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert
werden soll

2,5

4795_470.60



anfahrssicherer Absperrpfosten

Vierkantrohr 70 x 70 mm
elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
Überfahrhöhe ca. 95 mm
500 mm Überflur



4795_40215UZB

Umlegbar, mit Profilzylinderschloß
3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte d = 200 mm oder zur
Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60

feuerverzinkt und rot beschichtet mit
weiß reflektierenden Leuchtstreifen

ca. kg

Art.-Nr.

6,0

4795_40215UZB

anfahrssichere Parkplatzsperre

Vierkantrohr 70 x 70 mm
elastisch bei Schub- oder Stoßkraft
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Überfahrhöhe ca. 95 mm
Geamtbreite ca. 800 mm
500 mm Überflur



4795_40220UZB

Umlegbar, mit Profilzylinderschloß
3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte d = 200 mm oder zur
Befestigung an Bodenhülse Typ 470.60

feuerverzinkt und rot beschichtet
mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen

11,5

4795_40220UZB



4795_470.60

Bodenhülse zum Einbetonieren
unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert
werden soll

2,5

4795_470.60



**BESCHILDERUNGS- UND
MARKIERUNGS-SERVICE
GMBH F R E I B U R G**

FON 07 61 - 51 51 7-0

FAX 07 61 - 51 51 755

PARKPLATZSPERREN







Parkplatzsperrbügel

aus starkwandigem Stahlrundrohr

Höhe ca. 450 mm

Breite ca. 850 mm

umgelegt extrem flach: ca. 45 mm hoch

 <p>4795_472V</p>	<p>Umklappbar, mit Vorhangschloß für Dübelbefestigung feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, incl. Befestigungsmaterial</p>	<p>ca. kg 5,5</p>	<p>Art.-Nr. 4795_472V</p>
 <p>4795_472Z</p>	<p>Umklappbar, mit Profilzylinderschloß 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung beim Aufrichten, Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone für Dübelbefestigung feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, incl. Befestigungsmaterial</p>	<p> 5,5</p>	<p> 4795_472Z</p>
 <p>4795_472A</p>	<p>1 Satz Anker zum Einbetonieren</p>		<p>4795_472A</p>
 <p>4795_472ZP</p>	<p>Umklappbar, mit Profilzylinderschloß 3 Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung beim Aufrichten, Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone, durchgehende Bodenplatte für Dübelbefestigung feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen, incl. Befestigungsmaterial</p>	<p> 5,5</p>	<p> 4795_472ZP</p>